

TH215



Termostatlar

TH215

- Mekanik termostat
- Hava koşullarına dayanklı
- Soğutma / ısıtma arasında fonksiyon düğmesi
- 4 ile 40° C (40 - 104° F) arasında çalışır

T 15-2



T 15-2

- Bir mahfaza içinde iki tane mekanik termostat
- İki aşamalı ısıtma min.- max.termostatı olarak kullanımı uygundur
- 4 -ile 40° C (40 - 104° F) arasında çalışır

TD 1-15

- Işıklılandırılmış LED göstergesi
- Hava koşullarına dayanklı
- 0 -ile 45° C (32 - 113° F) arasında çalışır
- Uzaktan kumandada özel sensör (100 m. kablo)



TD 1-15

Yerel Bayi

Teknik özellikler (gaz)

Tip	Kapasite (kW)	Hava kapasitesi (m³/haat)	Hava ısıtma kapasitesi (m³/haat)	Tüketim (Gaz L)	Tüketim (propan)
GP 40	40	3900	40	3,6	3,1
GP 70	70	4500	50	6,1	5,0
GP 95	95	6500	40	7,8	6,8
GP 120	120	8000	40	9,9	8,6
RGA 100	100	8000	40	8,0	6,9

Teknik özellikler (benzini)

Tip	Kapasite (kW)	Hava kapasitesi (m³/haat)	Hava ısıtma kapasitesi (m³/haat)	Tüketim (Benzin)
P 40	40	4400	30	4,0
P 60	60	6200	40	6,0
P 80	80	7700	50	8,0
P 100	100	7700	50	10,0
P120	120	7700	50	12,0
RGA 60	60	5600	35	6,0
RGA 95	95	7000	50	10,0

Teknik özellikler (infra red ısıtıcılar)

Tip	Gaz basıncı (mbar)	Kapasite (kW/haat)	Hava ısıtma kapasitesi (m³/haat)	Tüketim (g/h)	Ağırlık (kg)
M2	20-1400	86-862	0,1-1,0	8-72	1,25
M5	20-1400	258-2586	0,3-3,0	24-216	1,7
M8	20-1400	431-4310	0,5-5,0	36-360	1,8
S2	50-190	375-750	0,44-0,88	32-66	2,2
S4	50-190	750-1500	0,88-1,75	63-125	3,3
S8	50-190	1500-3000	1,75-3,5	125-250	4,5
GL2	28 (pyarlanamaz)	10560	12,2	880	6,5

V2010301

VDL Agrotech

 P Box 8822, 5605 LV Eindhoven, T: +31(0)40 29 25 500.0.
 www.vdagrotech.nl, info@vdagrotech.nl, F: +31 (0)40 29 25 501

VDL Agrotech
VDL

- VDL Agrotech gaz ve akaryakıt ile çalışan komple ısıtma sistemleri sunar
- Yüksek kalitede Uzun ömürlü
- Enerji tasarrufu
- Dış hava kaynağı ya da dış hava kaynağı olmadan
- Tam yanma, CO-emisyonu yoktur

Isıtıcılar (gaz)

VDL GP-serisi

- Doğal gaz ya da propan gazı ile kullanılabilir
- Standart olarak brülör kontrol ünitesi (BCU) içerir
- Paslanmaz çelik
- Termostat ya da havalandırma bilgisayarı ile otomatik uygulama
- Aşırı ısınma güvenliğine sahiptir
- Otomatik ateşleme (ateşleme elektrodu)

VDL RGA-serisi

- Doğal gaz ya da propan gazı ile kullanılabilir
- Standart olarak brülör kontrol ünitesi (BCU) içerir
- Paslanmaz çelik
- Termostat ya da havalandırma bilgisayarı ile otomatik uygulama
- Aşırı ısınma güvenliğine sahiptir
- Otomatik ateşleme (ateşleme elektrodu)
- Isı dönüştürücü ya da baca yolu ile dışarı atım

VDL P-serisi

- Doğal gaz ya da propan gazı ile kullanılabilir
- Standart olarak brülör kontrol ünitesi (BCU) içerir
- Paslanmaz çelik
- Termostat ya da havalandırma bilgisayarı ile otomatik uygulama
- Aşırı ısınma güvenliğine sahiptir
- Otomatik ateşleme (ateşleme elektrodu)
- Fotosel ile yanma takibi
- Mobil model de mevcuttur

VDL RGA-100

- Doğal gaz ve propan gazı ile kullanılabilir
- Standart olarak brülör kontrol ünitesi (BCU) içerir
- Paslanmaz çelik
- Termostat ya da havalandırma bilgisayarı ile otomatik uygulama
- Aşırı ısınma güvenliğine sahiptir
- Otomatik ateşleme (ateşleme elektrodu)
- Fotosel ile yanma takibi

Isıtıcılar (dizel /akaryakıt)

VDL S-serisi

- Yüksek infrared çıkışı
- Kolay montaj
- Kolay bakım
- Dayanıklı
- Seramik ateşleyici

VDL M-serisi

- Paslanmaz çelik yapı
- Ekonomik
- Güvenilir
- Kolay bakım
- Yüksek basınçlı temizliğe dayanıklı
- Geniş basınç ayar aralığı

VDL G-serisi

- Max. infrared çıkışı
- Max.ısı dağıtım
- Kolay bakım
- Standart olarak "ağır yük" toz filtresine sahiptir
- Paslanmaz çelik yapı
- Temiz yanma ve düşük emisyon değerleri için optimum
- hava girişi

Havalandırma Kontrolörleri

VDL Agrotech her türlü öze uygulamayı kapsayan geniş yelpazede havalandırma kontrolörleri sunar
Ayrıntılı bilgiyi broşürümüzde bulabilirsiniz
"VDL Agrotech kontrolün sizde olmasını sağlar"


Havalandırma kontrolörleri model aralığı

- Climat Junior
- MCS3030
- Navigator
- Orion
- Sirius CI
- TD212




Infrared ısıtıcılar

S8 ısıtıcı



M8 ısıtıcı



G12 ısıtıcı



Uygulamada G12 ısıtıcı

